

murator

7
(587)
lipiec
2018

**TYNK, DESKI
CZY PŁYTKI** s. 21

**Jak wykończyć
ściany zewnętrzne**

**ABC
INSTALACJI** s. 144
**ELEKTRYCZNEJ
w nowym domu**

MALUJEMY
**Modne kolory
i zestawienia**
s. 48



s. 58

Pomysły na domki dla dzieci

ŁATY NA DACH

DO CZEGO MOCUJEMY POKRYCIE

s. 116

WYDANIE
INTERAKTYWNE



Dobry zakup s. 124
**STELAŻE DO
ŁAZIENKI**

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ STROP JEST DOBRZE OCIEPLONY s. 66

**Ochrona
przed słońcem**
ILE KOSZTUJĄ
SKUTECZNE
PRZESŁONY OKIEN s. 104

**REMONT
WNĘTRZ**
s. 94

- JAK ODŚWIEŻYĆ ŚCIANY
- CO ZE STARĄ PODŁOGĄ
- JAK ZBURZYĆ ŚCIANĘ
- GDZIE SCHOWAĆ RURY
- JAK PODZIELIĆ POKÓJ



wokół domu



Taras jak nowy

Podpowiadamy, jak utrzymać w dobrym stanie deski, panele kompozytowe, kostki i płyty betonowe, bruk kamienny oraz gres.



Tekst Elżbieta Borkowska-Gorączko

Niezależnie od tego, z jakiego materiału jest zrobiony taras, musi być regularnie konserwowany. Dzięki temu znieśie rodzinne biessady na świeżym powietrzu i nawet po wielu latach użytkowania będzie dobrze wyglądał. Podstawowa pielęgnacja tarasu to jego systematyczne zamiatanie i mycie. Czasami jednak trzeba zastosować także inne zabiegi.

Z drewna

Regularne czyszczenie powierzchni jest szczególnie istotne w przypadku tarasu z desek. Ziemia i piasek naniesione z ogrodu działają na nie jak papier ścierny, zwłaszcza jeśli taras jest wykończony miękkim drewnem takim jak sosna czy świerk. Można je usuwać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, przesuwając strumień wody wzdłuż ryfli. Wskazane jest też jego olejowanie. Najlepiej robić to dwa razy w roku – wiosną i jesienią, choć są preparaty, które jak zapewniają producenci, wystarczy stosować raz na dwa lata. Olej nanosi się na starą warstwę preparatu – nie trzeba jej usuwać, wystarczy dokładnie umyć deski. Nakłada się jedną lub jeśli powierzchnia jest bardziej zniszczona, dwie warstwy oleju. Po pierwszym malowaniu należy poczekać, aż deski przeschną (choć producenci niektórych preparatów zalecają kładzenie „mokro na mokro”) i dopiero wtedy ponownie je zaolejować. Można zastosować preparat bezbarwny albo w kolorze naturalnego drewna (zwykle firmy oferują co najmniej kilka do wyboru). Preparaty te są transparentne i podkreślają rysunek słoju. Drewno zabezpieczone olejem jest bardziej trwałe. Nie chłonie brudu i wody, dlatego mniej się wypacza i odkształca. Poza tym nie zmienia barwy pod wpływem warunków atmosferycznych, podczas gdy surowe drewno z czasem szarzeje. Jeśli już ten proces nastąpił, a nie podoba nam się ta naturalna patyna, nie wystarczy pomalować deski olejem. Wcześniej trzeba je delikatnie przeszliować, uważając, by nie zniszczyć ryfli.

ZASADY IMPREGNACJI

→ MYJEMY

Odnawiana powierzchnia musi być czysta i sucha. Przed naniesieniem środka konserwującego trzeba umyć taras wodą z detergentem lub preparatem przeznaczonym do konkretnej nawierzchni. Następnie należy poczekać, aż powierzchnia wyschnie, i dopiero wtedy przystąpić do jej impregnowania.

→ PRÓBUJEMY

Zanim rozpoczniemy pracę, warto wypróbować impregnat na niewielkim fragmencie tarasu – dowiemy się, czy efekt spełnia nasze oczekiwania. Szczególnie istotne jest to, gdy używamy preparatu barwiącego (drewno) albo wzmacniającego kolor (kostka brukowa i kamienna).

→ MALUJEMY

Impregnacji nie należy przeprowadzać przed spodziewanym deszczem. Preparat nakładamy równomiernie, a jego nadmiar na bieżąco usuwamy. Impregnaty schną od kilkudziesięciu minut do kilkunastu godzin, jednak lepiej zacząć korzystać z tarasu dopiero po upływie doby.

Jak odnowić taras drewniany



↑ Myjemy powierzchnię desek wodą z detergentem lub preparatem przeznaczonym do czyszczenia drewna, dokładnie ją spłukujemy i czekamy, aż wyschnie. Możemy się też posłużyć myjką wysokociśnieniową. Przesuwamy wtedy strumień wody wzdłuż desek, żeby wypłukać zanieczyszczenia ze szczelin



↑ Jeśli na powierzchni pojawiły się zadziory, usuwamy je przy użyciu szlifierki albo papieru ściernego o drobnej granulacji. W podobny sposób pozbywamy się trudnych do zlikwidowania plam. Ubyteki wypełniamy szpachlówką do drewna i gdy ta zaschnie, szlifujemy deski



↑ Nanosimy olej cienką warstwą wzdłuż słoju drewna, posługując się pędzlem lub miękką szmatką. Po kilku minutach chłonną ściereczką usuwamy jego nadmiar. Kiedy deski przeschną (trwa to od jednej do kilku godzin, zależnie od rodzaju preparatu), możemy nałożyć drugą warstwę oleju, a po upływie doby zacząć korzystać z tarasu



↑ Duże powierzchnie wygodnie jest olejować przy użyciu specjalnej gąbki. Nie trzeba się wtedy schylać ani przemieszczać na kolanach, więc praca posuwa się szybko

Czym czyścić

↓ Środek do czyszczenia kostki brukowej

Producent: HG

Służy do codziennej pielęgnacji powierzchni kamiennych, ceramicznych i betonowych.

Cena: 40,60 zł/1 l



↓ Środek do usuwania zielonego nalotu

Producent: HG

Czyści z mchu, pleśni i innych grzybów płyty betonowe, kamienne oraz ceramiczne. Zapobiega pojawianiu się nowego nalotu.

Cena: 40,60 zł/1 l



↓ Preparat czyszczący plamy z tłuszczów i wosku

Producent: Sopro

Stosuje się go do usuwania tłustych plam z powierzchni ceramicznych, kamiennych i betonowych.

Cena: 52 zł/1 l



↓ Koncentrat do czyszczenia i konserwacji gresów

Producent: Sopro

Służy do codziennej pielęgnacji, myje i zmniejsza podatność powierzchni na zabrudzenia.

Cena: 45 zł/1 l



↓ Środek do usuwania szarości drewna

Producent: Osmo

Odświeża drewno, przywracając jego naturalny kolor.

Cena: 215 zł/2,5 l



↓ Środek do czyszczenia kompozytów

Producent: Osmo

Skutecznie usuwa zabrudzenia, jest polecany do codziennej pielęgnacji elementów kompozytowych.

Cena: 107 zł/1 l



Szukasz pomysłu na drewniany taras?

19 Inspirujących propozycji znajdziesz na

murator.pl/taras

Można je też odświeżyć preparatem do usuwania szarej powłoki. Nawet gdy jest zabezpieczone, drewno pracuje – rozszerza się lub kurczy pod wpływem zmian wilgotności powietrza. To może doprowadzić do obluźniania łączników (na przykład wkrętów). W takim przypadku trzeba je dokręcić albo wymienić na nowe.

Z kompozytu

Deski kompozytowe są trwałe i łatwo je utrzymać w czystości. W przeciwieństwie do naturalnego drewna nie muszą być impregnowane. Zabrudzenia można zmyć szczotką albo przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, pamiętając o tym, że dopuszczalne ciśnienie wody to 100 barów, a odległość

dyszy od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Kompozyt nie chłonie brudu, jednak problem może sprawić gorący tłuszcz, na przykład kapiący w czasie grillowania, który powoduje odbarwienie powierzchni. Należy go od razu zmyć wodą (można dodać detergentu takiego jak płyn do naczyń), zanim wsiąknie w głąb tarasu. Stare plamy najlepiej usuwać preparatami do czyszczenia kompozytu drewnianego, a jeśli to nie pomoże – trzeba delikatnie przeszliować zabrudzone miejsce papierem ściernym o drobnym uziarnieniu lub miękką drucianą szczotką, posuwając się wzdłuż desek. Należy to robić bardzo ostrożnie, żeby nie zniszczyć ryflowania. W ten sposób można się również pozbyć niewielkich zarysowań i uszkodzeń, które powstały w czasie użytkowania tarasu. Przeszlifowane miejsce tuż po zabiegu ma często nieco jaśniejszą barwę niż reszta powierzchni, ale po jakimś czasie kolor powinien się wyrównać. Kompozyt, poza polimerami, żywicami, stabilizatorami i barwnikami, w 30-70% składa się z mączki drzewnej. To sprawia, że w niewielkim stopniu chłonie wodę i pracuje pod wpływem zmiany wilgotności otoczenia – im więcej drewna zawiera, tym proces ten przebiega intensywniej. Dlatego raz na jakiś czas, na przykład po zimie, trzeba sprawdzić, czy elementy montażowe się nie obluźowały, i w razie konieczności dokręcić je.

Choć ma on trwałą barwę, pod wpływem słońca nieznacznie jaśnieje (szczególnie w pierwszym roku po ułożeniu, później kolor się stabilizuje). W sprzedaży są preparaty do renowacji tarasów kompozytowych, które odświeżają i ożywiają barwę.

Z kostek i płyt betonowych

Taras z elementów betonowych najwygodniej myć przy użyciu myjki wysokociśnieniowej – silny strumień wody nie tylko oczyści powierzchnię betonu, ale też wypłucze z fug mech i porosty, a nawet kiełkujące chwasty, pod warunkiem że nie wytworzyły one jeszcze mocnego systemu korzeniowego. Takie rośliny usuwa się nożem lub małą szpachelką. Należy je wyrwać z korzeniami, bo w przeciwnym razie szybko odrosną. Po oczyszczeniu, jeśli to konieczne, trzeba uzupełnić piasek w spoinach (stosuje się piach płukany o granulacji 0-2 mm).

Uporczywe plamy można zmyć detergentem, na przykład płynem do naczyń. Rozcieńczony preparat (jedna część na trzy części wody) nanosi się na zabrudzenie i zostawia na kilka, a nawet kilkanaście godzin, a następnie spłukuje wodą. Jeżeli to nie pomoże, warto sięgnąć po specjalistyczny środek do czyszczenia kostki betonowej.

Na nowo ułożonych powierzchniach niekiedy pojawiają się białoszare wapienne wykwity. Znikają one co prawda po kilku-kilkunastu miesiącach, ale do tego czasu szpecą otoczenie. Można się ich pozbyć, wykorzystując preparaty czyszczące do wykwitów wapiennych. Zawierają one kwasy, które rozpuszczają związki wapnia krystalizujące się na powierzchni elementów betonowych.



Deska kompozytowa wpc

TARASY NOWEJ GENERACJI



BEZ MALOWANIA



BEZ DRZAŻG



BEZ INSEKTÓW



WODO-DOPRNY



PRODUKT POLSKI



25 LAT GWARANCJI

Po skończonym zabiegu trzeba je bardzo dokładnie spłukać, stosując się do zaleceń producenta, ponieważ pozostawione na betonie mogą osłabić jego strukturę.

Oczyszczone płyty lub bruk betonowy warto pokryć impregnatem, o ile nie zostały zabezpieczone fabrycznie. Ochroni on powierzchnię zarówno przed wnikaniem zabrudzeń, jak i pojawieniem się wapiennych wykwitów. Niektóre preparaty wzmacniają kolor nawierzchni. Impregnację powtarza się co kilka lat.

Z kamienia

Pielęgnacja tarasu kamiennego zależy od rodzaju materiału, z którego został zrobiony. Granit, bazalt, sjenit i kwarcyt należą do skał twardych. Nie chłoną wody i praktycznie się nie brudzą, więc wystarczy co jakiś czas zmyć z nich ziemię naniesioną z ogrodu. Więcej uwagi trzeba poświęcić tarasowi z piaskowca

lub wapienia. Są to miękkie, porowate skały, w które łatwo wnikają zanieczyszczenia. Tłuszcz, wino, sok czy kawa pozostawiają na nich trwałe plamy, z kolei woda, która wsiąka w szczeliny i zamarza w nich zimą, rozsadza kamień, powodując pęknięcie i nieładne łuszczenie się powierzchni. Dlatego piaskowce i wapienie muszą być impregnowane. Najpierw należy je oczyścić, stosując preparat przeznaczony do kamienia, poczekać, żeby przeschły, i dopiero wtedy nanieść pędzlem środek impregnujący. Zabieg ten powtarza się zwykle co czterdzieści lat. Do wyboru są preparaty bezbarwne, matowe oraz takie, które wzmacniają kolor nawierzchni, dając efekt mokrego kamienia.

Niekiedy na kamieniu pojawiają się ubytki albo pęknięcia. Można się ich pozbyć, wypełniając je żywicą epoksydową lub szpachlą poliestrową do kamienia.

Z gresu

Płytki ceramiczne przeznaczone na taras nie chłoną wilgoci i są mrozooodporne, łatwo je też utrzymać w czystości. Zwykłe zabrudzenia wystarczy zmyć wodą z detergentem, do usuwania starych zaschniętych plam służą środki do czyszczenia gresu. Mimo że gres jest wystarczająco wytrzymały na zmienne warunki atmosferyczne, warto go zaimpregnować, by jeszcze bardziej zwiększyć trwałość nawierzchni. Preparat nakłada się na czyste i suche płytki, pokrywa się nim także fugi. ■



Bądźcie na bieżąco!

Dołączcie do nas na Facebooku:

www.facebook.com/magazyn.murator